

Farver er en vigtig del af Svendborg Kommunes visuelle profil. Farverne bruges til at differentiere Svevborg Kommune og til at skabe liv i designet og fremhæve særlige budskaber. Ved konsekvent brug af farverne sikres sammenhæng på tværs af medierne.

Farvepaletten består af 6 grundfarver der kan gradueres og tones eller ned.

Den blå farve er Svendborgs Kommunes hovedfarve. Det er den farve der også indgår i logoet og kommunens grundidentitetsfarve.

Ud over den blå farve er paletten er ikke sat op i nogen prioriteret rækkefølge.

**Rene farver** er farveflader uden forløb.

**Farver med forløb** er inspireret af logoet ved, at farverne også her har forløb fra en mørk til en lys farve.

**Lyse farver** en nedtonet variant af den rene farve.

Med udgangspunkt i grundfarverne Farverne kan tone op eller ned.

Se eksempler på brugen af farver under publikationer.

**Rene farver**

**Farver med forløb**

**Lyse farver**

<p><b>Blå</b></p> <p>CMYK: 100 30 0 10                      RGB: 0 122 187                      PMS: 300                      3M Scotchcal: 100-415                      RAL: 100-415                      NCS: S 2065-R90B</p>	<p>← →</p> <p>CMYK: 100 30 0 10                      RGB: 0 122 187</p> <p>CMYK: 100 50 0 30                      RGB: 0 80 140</p>	<p>CMYK: 40 10 0 5                      RGB: 170 195 225</p>
<p><b>Rød</b></p> <p>CMYK: 0 100 100 15                      RGB: 175 0 12                      PMS: 1797</p>	<p>← →</p> <p>CMYK: 0 100 100 15                      RGB: 175 0 12</p> <p>CMYK: 0 100 100 70                      RGB: 85 0 0</p>	<p>CMYK: 0 70 70 10                      RGB: 195 95 65</p>
<p><b>Grøn</b></p> <p>CMYK: 40 0 100 5                      RGB: 178 195 35                      PMS: 383</p>	<p>← →</p> <p>CMYK: 40 0 100 5                      RGB: 178 195 35</p> <p>CMYK: 45 0 100 55                      RGB: 95 108 20</p>	<p>CMYK: 25 0 60 0                      RGB: 210 220 130</p>
<p><b>Mørk grå</b></p> <p>CMYK: 95 40 35 45                      RGB: 22 76 95                      PMS: 547</p>	<p>← →</p> <p>CMYK: 95 40 35 45                      RGB: 22 76 95</p> <p>CMYK: 100 40 35 75                      RGB: 0 40 53</p>	<p>CMYK: 70 30 25 30                      RGB: 85 115 135</p>
<p><b>Lys grå</b></p> <p>CMYK: 30 0 0 40                      RGB: 135 155 170                      PMS: 5425</p>	<p>← →</p> <p>CMYK: 30 0 0 40                      RGB: 135 155 170</p> <p>CMYK: 35 0 0 65                      RGB: 85 100 116</p>	<p>CMYK: 15 0 0 25                      RGB: 185 197 205</p>
<p><b>Gylden</b></p> <p>CMYK: 0 35 100 20                      RGB: 190 145 0                      PMS: 145</p>	<p>← →</p> <p>CMYK: 0 35 100 20                      RGB: 190 145 0</p> <p>CMYK: 0 40 100 75                      RGB: 85 60 0</p>	<p>CMYK: 15 30 70 0                      RGB: 210 177 95</p>
<p><b>Gul</b></p> <p>CMYK: 0 25 100 0                      RGB: 236 190 0                      PMS: 123</p>	<p>← →</p> <p>CMYK: 0 25 100 0                      RGB: 236 190 0</p> <p>CMYK: 0 25 100 50                      RGB: 140 115 0</p>	<p>CMYK: 15 30 70 0                      RGB: 250 225 170</p>

**CMYK:** farverefrencer anvendes ved alle fire-farvede tryksager.

**PMS:** referencer anvendes primært til brevlini og til serigrafisk tryk og beklædning.

**RGB:** værdier anvendes til elektroniske medier.

Foliefarver, **3M Scotchcal** og **RAL** referencer er relevante for udskæring af bomærke og navnetræk til skiltning.

**NCS:** referencer anvendes til malede flader, fx skurvogne.